

## KOSZTORYS OFERTOWY

REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN

Budowa: DROGI LEŚNE

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty remontowe - recykling istniejącej nawierzchni tłuczniowej

Lokalizacja: Nadleśnictwo Koszęcin

Inwestor: PGL LASY PAŃSTWOWE

NADLEŚNICTWO KOSZĘCIN

ul. Sobieskiego 1, 42-286 KOSZĘCIN

tel./fax. +48 34 352 45 25, +48 34 357 62 59

e-mail: koszecin@katowice.lasy.gov.pl

Data opracowania:

## LISTA NR 1 - REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN

Lp.	Nr Spec. Technicz.	Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena Jedn.	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga Szeroka (nr inw. 220/974) odc. 900mb + 300mb				
1.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	1 800,000	0,00	0,00
1.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE	m3	63,000	0,00	0,00
1.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	4 440,000	0,00	0,00
2		Droga w L-ctwie Zielona (nr inw. 220/980) odc. 820mb				
2.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	1 230,000	0,00	0,00
2.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE	m3	35,000	0,00	0,00
2.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	3 034,000	0,00	0,00
3		Droga Kalecka (nr inw. 220/987) odc. 2730mb				
3.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	4 095,000	0,00	0,00
3.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE	m3	70,000	0,00	0,00
3.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	10 101,000	0,00	0,00
4		Droga Łazowska (nr inw. 220/977) odc. łącznie 1400mb				
4.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	2 100,000	0,00	0,00
4.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE	m3	75,000	0,00	0,00
4.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	5 180,000	0,00	0,00
5		Droga Brzezińskiego (nr inw. 220/9730) odc. 1000mb (do drogi woj. 907) oraz 720mb (za drogą wojewódzka				
5.1	STWIOR	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	2 580,000	0,00	0,00
5.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAM I W TERENIE	m3	50,000	0,00	0,00

5.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	6 364,000	0,00	0,00
6		Droga Kościółkowa (nr inw.220/978) odc. 1520mb od końca, 1200m od końca drogi inwestycyjnej oraz 560mb				
6.1	STWIOR	Scinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10-cm, z odrzutem urobu na zewnątrz pasa drogowego z rozplantowaniem bezpośrednio przy drodze	m2	4 920,000	0,00	0,00
6.2	STWIOR	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10-cm- ANALOGIA WYRÓWNIANIE LOKALNYCH ZANIŻEŃ, KOLEIN I DZIUR NA DŁ. DROGI, ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI W TERENIE	m3	113,000	0,00	0,00
6.3	STWIOR	Rewitalizacja nawierzchni - przemieszanie w miejscu istniejącej nawierzchni z kruszywa, przy zapewnieniu optymalnej wilgotności oraz ewentualnym doziarnieniu kruszywem	m2	12 611,000	0,00	0,00
ŁĄCZNIE REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN						0,00

## LISTA NR 2 - ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Oznaczenie elementu	Nazwa elementu	Wartość [zł]
LISTA NR 1	REMONTY NAWIERZCHNI DRÓG LEŚNYCH W NADLEŚNICTWIE KOSZĘCIN	0,00
ELEMENT 1	Droga Szeroka (nr inw. 220/974) odc. 900mb + 300mb	0,00
ELEMENT 2	Droga w L-ctwie Zielona (nr inw. 220/980) odc. 820mb	0,00
ELEMENT 3	Droga Kalecka (nr inw. 220/987) odc. 2730mb	0,00
ELEMENT 4	Droga Łazowska (nr inw. 220/977) odc. łącznie 1400mb	0,00
ELEMENT 5	Droga Brzezińskiego (nr inw. 220/9730) odc. 1000mb (do drogi woj. 907) oraz 720mb (za drogą	0,00
ELEMENT 6	Droga Kościółkowa (nr inw.220/978) odc. 1520mb od końca, 1200m od końca drogi inwestycyjnej	0,00
	Razem	0,00
	Cena ofertowa nie zawierająca VAT	0,00